

## MŁOTY BURZĄCE BKA 15, 20, 25

### Opis i użytkowanie:

Młoty burzące **BKA** są przeznaczone do kruszenia lekko i średnio twardych skał i podobnych materiałów (np. beton, drogi żywiczne, mury itp.). Sposób wykonania i ciężar pozwalają na prowadzenie prac w kierunku pionowym lub skośnym w dół.

Wszystkie typy młotów burzących począwszy od BKA 20 posiadają w rękojeści wgłębienie stalowe, w którym jest umieszczona olejarka zapewniająca idealne smarowanie młota podczas ruchu. Zawartość olejarki wystarcza na pracę min. 1 zmiany roboczej (cca 8 godz.). Młoty są standartowo dostarczane z odprężoną rękojeścią i szybkozłączem. Na zamówienie można dostarczyć młoty wykonane ze stałą rękojeścią. Młoty burzące są konstruowane do nadciśnienia roboczego 0,40 – 0,70 MPa.



BKA 15



BKA 20



BKA 25

### Podstawowe dane techniczne:

Typ		BKA 15	BKA 20	BKA 25
Liczba uderzeń	Hz	18	20	24
Zużycie powietrza	m <sup>3</sup> .min <sup>-1</sup>	0,90	1,40	1,40
Ciśnienie robocze powietrza	MPa	0,40 – 0,70	0,40 – 0,70	0,40 – 0,70
Całkowita $\sigma$ ważona wartość wibracji	m.s <sup>-2</sup>	2,80	2,50	3,40
Zmierzony poziom mocy akustycznej	dB	101,70	104	104,10
Gwarantowany poziom mocy akustycznej L <sub>WA</sub>	dB	103	105	106
Wymiary (długość x szerokość)	mm	635x455	660x455	640x455
Węże doprowadzające	mm	13, 16	13, 20	13, 20
Gwint przyłączający		G 3/4", RS	G 3/4", RS	G 3/4", RS
Stoper narzędzia roboczego	mm	# 22x82,50	# 25x108	# 25x108
Masa	kg	15	20	25

Oznakowanie typowe: **BKA 15, 20, 25**  
 BK MŁOT BURZĄCY  
 A młot z odprężoną rękojeścią  
 15, 20, 25 masa w przybliżeniu

Produkt jest konstruowany dla grupy urządzeń I (dołowe) kategorii M2 i grupy urządzeń II (ruchy na powierzchni) kategorii 2 według Wytycznej parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/ES i spełnia warunki dla użytkowania w środowiskach „niebezpieczne warunki atmosferyczne 2” według EN 1127-2 i „zona 1” według EN 1127-1, przy uwzględnieniu przepisów obowiązujących w kraju użytkownika.

KOEXPRO OSTRAVA, a.s.  
 U Cementárny 1303/16  
 703 00 Ostrava – Vítkovice, Republika Czeska  
 tel./fax: +420 596 633 923  
 http:// [www.koexpro.cz](http://www.koexpro.cz); e-mail: [koexpro@koexpro.cz](mailto:koexpro@koexpro.cz)

„KOEXPRO SILESIA“ Sp. z o.o.  
 ul. Roosevelta 102/522  
 41 800 Zabrze, Polska  
 tel./fax: +48 (32) 370 13 23  
 http:// [www.koexpro.eu](http://www.koexpro.eu), e-mail: [koexpro@poczta.onet.pl](mailto:koexpro@poczta.onet.pl)