PODNOŚNIKI ZĘBATKOWE Z PODSTAWĄ 15-00

Opis i użytkowanie:

Podnośniki zębatkowe **15-00** są stosowane do podnoszenia lub przesuwania ciężarów w dowolnym kierunku. Są przeznaczone do wszechstronnego stosowania jako narzędzie przenośne podczas prac montażowych, naprawczych i innych. Sterowane są za pośrednictwem korby, w której znajduje się hamulec spustowy i zestaw zapadek z biegem wymuszonym.

Cechy:

- potężna, prosta i „niezniszczalna konstrukcja“, podnoszenie (rozpieranie) odbywa się za pomocą głowicy lub podpory bocznej
- niezawodne utrzymanie ciężaru w dowolnej pozycji zabezpiecza hamulec wbudowany w korbieręcznej
- wyższy komfort obsługi zapewnia wersja wykonana z korbą grzechotkową (oznakowanie RK)
- prosteprace remontowe

15-00/2,5t

Podstawowe dane techniczne:

Typ	Nośność (t)		Siła sterująca	Masa
	Q1	Q2	N	kg
15-00	2,50	1,80	380	15
15-00-RK*	2,50	1,80	380	16
15-00	5	3,50	550	22
15-00-RK*	5	3,50	550	23
15-01	10	7	540	38
15-01-RK*	10	7	540	39
15-01	16	11	730	65
Z23	20	14	800	90

* z korbą grzechotkową

Produkt jest konstruowany dla grupy urządzeń I (dołowe) kategorii M2 i grupy urządzeń II (ruchy na powierzchni) kategorii 2 według wytycznych Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/ES i spełnia warunki dla użytkowania w środowiskach „niebezpieczne warunki atmosferyczne 2“ według EN 1127-2 i „zona 1“ według EN 1127-1, przy uwzględnieniu przepisów obowiązujących w kraju użytkownika.

KOEXPRO OSTRAVA, a.s.
U Cementárny 1303/16
703 00 Ostrava – Vítkovice, Republika Czeska
tel./fax: +420 596 633 923
http:// www.koexpro.cz; e-mail: koexpro@koexpro.cz

„KOEXPRO SILESIA“ Sp. z o.o.
ul. Roosevelta 102/522
41 800 Zabrze, Polska
tel./fax: +48 (32) 370 13 23
http:// www.koexpro.eu, e-mail: koexpro@poczta.onet.pl