

PODNOŚNIKI ZĘBĄTKOWE KONTENEROWE 15-00-CON

Opis i użytkowanie:

Podnośniki zębatkowe **15-00-CON** są stosowane do zabudowy w urządzenia maszynowe w celu podnoszenia ruchomych części konstrukcji. Służą do podnoszenia lub przesuwania ciężarów w dowolnym kierunku.

Cechy:

- potężna, prosta i „niezniszczalna konstrukcja“
- podstawowe wykonanie (oznakowanie „CON“) umożliwia flexybilne przystosowanie podnośnika do zabudowania w konstrukcji
- w wykonaniu „naścianowym“ (oznakowanie „CON-W“) jest przygotowany do montażu na ścianę za pomocą wbudowanych uchwyty i otworów na końcach drąga uzębionego
- niezawodne utrzymanie ciężaru w dowolnej pozycji zapewnia hamulec wbudowanym w ręczną korbę
- siła sterowania na korbie ręcznej jest do przyjęcia



15-00-CON-W/2,5t

Podstawowe dane techniczne:

Typ	Nośność	Siła sterująca	Suw	Masa
	t	N		kg
15-00-CON-W	2,50	380	345	12,80
			580	15,20
			850	17
15-00-CON-W	5	550	360	22,10
			605	25,60
			850	28,50
15-00-CON	2,50	380	345	11,40
			850	13,80
			850	15,60
15-00-CON	5	550	360	19
			850	22,50
			850	25,40

Produkt jest konstruowany dla grupy urządzeń I (dołowe) kategorii M2 i grupy urządzeń II (ruchy na powierzchni) kategorii 2 według wytycznych Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/ES i spełnia warunki dla użytkowania w środowiskach „niebezpieczne warunki atmosferyczne 2“ według EN 1127-2 i „zona 1“ według EN 1127-1, przy uwzględnieniu przepisów obowiązujących w kraju użytkownika.