

## PODNOŚNIKI ZĘBĄTKOWE Z PODPORĄ PRZESTAWNĄ 15-00-VK

### Opis i użytkowanie:

Podnośniki zębatkowe **15-00-VK** są stosowane do podnoszenia lub przesuwania ciężarów w dowolnym kierunku. Są przeznaczone do wszechstronnego stosowania jako narzędzie przenośne podczas prac montażowych, naprawczych i innych.

#### Cechy:

- potężna, prosta i „niezniszczalna konstrukcja“, podnoszenie (rozpieranie) odbywa się przez głowicę lub podpory boczne
- przestawna podpora umożliwia optymalne wykorzystanie zębatki
- 7 pozycji pracy podpory bocznej
- niezawodne utrzymanie ciężaru w dowolnej pozycji zapewnia hamulec wbudowany w ręczną korbę
- siłasterowanie na korbie ręcznej jest do przyjęcia
- podwyższony komfort obsługi zapewnia wersja wykonana z korbą grzechotkową (oznakowanie RK)
- niskie wymogi doremontu



15-00-VK/2,5t

### Podstawowe dane techniczne:

Typ	Nośność (t)		Siła sterowania	Masa
	Q1	Q2	N	kg
<b>15-00-VK</b>	2,50	1,80	380	15
<b>15-00-VK</b>	5	3,50	550	22
<b>15-01-VK</b>	10	7	540	38
<b>15-01-VK</b>	16	11,20	730	65
<b>15-00-VK-RK*</b>	2,50	1,80	380	16
<b>15-00-VK-RK*</b>	5	3,50	550	23
<b>15-01-VK-RK*</b>	10	7	540	39

\* z korbą grzechotkową

Produkt jest konstruowany dla grupy urządzeń I (dołowe) kategorii M2 i grupy urządzeń II (ruchy na powierzchni) kategorii 2 według wytycznych Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/ES i spełnia warunki dla użytkowania w środowiskach „niebezpieczne warunki atmosferyczne 2“ według EN 1127-2 i „zona 1“ według EN 1127-1, przy uwzględnieniu przepisów obowiązujących w kraju użytkownika.