

HYDRAULICZNA ZGINARKA SZYN OKH Xa

Opis i użytkowanie:

Hydrauliczna zginarka szyn **OKH Xa** (dalej tylko zginarka) jest urządzeniem, które służy do zginania szyn do pożądanego promienia profilu Xa, ewentualnie do zginania innych profili, które są podane w tabelce. Zginanie jest wykonywane za pomocą hydraulicznego silnika linearnego zasilanego przez ręczną pompę hydrauliczną.

Zginarka składa się z jednoczynnego hydraulicznego silnika linearnego ze sprężyną zwrotną i oporą, ramy z zawiasami i zmiennych strzemieni pociągających. Podłączenie do źródła cieczy ciśnieniowej jest wykonane za pomocą jednej podłączki gwintowej DKS M 18x1,50.



Podstawowe dane techniczne:

OKH Xa

Typ		OKH Xa
Maks. ciśnienie robocze	MPa	50
Maks. siła zginania	kN	318
Skok cylindra roboczego	mm	150
Potrzebne mnóstwo cieczy roboczej do jednego skoku	dm ³	1
Ciecz robocza	olej hydrauliczny dla mechanizmów hydrostatycznych o lepkości 46 mm ² .s ⁻¹ podczas 40°C	
Filtracja	µm	25
Maks. zginany moduł przekroju podczas maks. granicy ślizgu zginanego materiału Re=314 MPa	cm ³	32,70
Kształtowniki zginane		szyny: Xa; 115/24; 93/18
Kształtowniki zginane		kształtowniki I i U do wysokości 160
Wymiary (bez strzemion) dl x sz x w	mm	870x438x180
Masa bez strzemion	kg	59

Oznakowanie typowe: **OKH Xa**
 OKH ZGINARKA SZYN HYDRAULICZNA
 Xa maks. wielkość koleji zginanej

Produkt jest konstruowany dla grupy I (dołowe) kategorii M2, i grupy urządzeń II (ruchy na powierzchni) kategorii 2 według wytycznych Parlamentu europejskiego i Rady 94/9/ES i Rozporządzenia rządu nr. 23/2003 Sb. w brzmieniu obowiązującym i spełnia warunki do używania w środowisku „niebezpieczne warunki atmosferyczne 2” według EN 1127-2 i „zona 1” według EN 1127-1 przy uwzględnieniu przepisów obowiązujących w kraju użytkownika.